

Gebruiksaanwijzing onderhoud wijnvat als regenton

Onderaan deze pagina kunt u deze instructie downloaden

Als u wijnvat gebruikt als regenton zijn er een paar zaken waar u op moet letten. De buitenkant is bij de meeste wijnvaten ingeolied met lijnolie. U kunt dit 1 maal per jaar herhalen. U neemt hiervoor gekookte lijnolie en verdunt dit met 50% terpentijn. Vervolgens oliet u het hele vat, inclusief de banden, met een lakroller in.



Als het behoorlijk gaat **vriezen** laat u het water in de ton zakken tot max 30% van het volume. Hierdoor staat het water onder de ronding van de buik waardoor het eventuele ijs naar boven toe kan uitzetten in de ton.

Als de ton **langdurig droog** staat gaat het hout van de ton krimpen. Hierdoor kunnen er langs de verticale planken (duigen) spleten ontstaan waardoor de ton niet meer waterdicht is. Laat u er weer water inlopen dan zal het hout zich weer volzuigen en na meestal 1 week is de ton weer waterdicht. Al onze wijnvaten zijn voorzien van extra schroeven waardoor de banden op zijn plek blijven.

Wijnvaten met een handpomp

Er zijn een paar punten waar u op moet letten bij het onderhouden van de handpomp.

De draaipunten 2 maal per jaar insmeren met vet.

U beschermt de pomp tegen vorst door het pomphuis leeg te laten lopen door middel van het kleine schroefje los te draaien aan de pompvoet, zie de foto.



Als u de pomp lang niet gebruikt, met name **in de zomer**, krimpt het zuigerleer aan de binnenzijde van de pomp. Hierdoor trekt de pomp geen water meer omhoog uit de pomp en verpompt u alleen lucht. Dit kan u verhelpen door aan de bovenzijde van de pomp water te gieten. Hierdoor zwelt het leer weer op en trekt de pomp weer water aan. Meestal zal u dit bij een uitgedroogd pompleer dit een aantal keer moeten herhalen.

Mariska Tas Tas

Boomkwekerij

www.tasboomkwekerij.nl

Tel 06-11392061